

ALANI

1. Toepassingen

- Geschikt voor buitentoepassingen
- Terrassen en tuinpaden

2. Eigenschappen

- Volkeramische buitentegel van hoge kwaliteit
- Geschikt voor intensief gebruik
- Geschikt voor plaatsing op tegeldragers
- Schimmel- en mosbestendig
- Vorstbestendig
- Bestand tegen dooizouten
- Kleurvast
- Krasbestendig
- F+ gecertificeerd

3. Beschikbare kleuren, formaten en accessoires

U vindt alle beschikbare kleuren, formaten en accessoires op onze website:
<https://shop.marshalls.be/search?q=alani>

Alle pakketten worden met een plasticfolie omgeven en geleverd op verloren palletten.

4. Plaatsing

U vindt de plaatsingsmogelijkheden op de website, bij elk product. Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

5. Onderhoud

Ontdek onze tips en producten voor het schoonmaken van uw terras of oprit. Vergeet ook zeker de onmiddellijke reiniging na plaatsing niet.

Meer informatie: https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Keramik_NL.pdf

ALANI

6. Technische specificaties

Specificatie	Waarde
Toleranties:	Lengte en breedte: +/- 2 mm Haaksheid: +/- 2 mm Dikte: +/- 0,5 mm
Wateropname:	~0,1%
Uitzetting bij vochtigheid:	~0,04 mm/m
Buigsterkte:	> 35 N/mm ²
Lineaire uitzettingscoëfficiënt bij warmte:	$\alpha = \sim 6,4 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
Vlekbestendigheid:	Minimum klasse 3
Chemische weerstand:	Minimum klasse GB

De verplichte technische specificaties kunt u in onze prestatieverklaringen terugvinden:
<https://marshalls.be/dop/>.

7. Algemene productinformatie

U vindt de algemene productinformatie [op onze website](#).

We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be.